

**RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN SPESIFIKASI
PENGADAAN OBGYN BED
TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	NAMA BARANG / SPESIFIKASI	HARGA
1	OBGYN BED/MEJA OBSTERIC GYNECOLOGI	12.000.000
a	Spesifikasi Umum Dimensi luar : P 1.720 - 1.750 x L 640-650 x T 800 - 810 (mm) Dimensi dalam : P 1.720 - 1.750 x L 550-600 x T 800 - 810 (mm) Bahan pipa : Stainless Steel (SS) 304 Konstruksi : Knock Down Matras : Terbuat dari kayu multiplex : tebal 8 - 10 mm dilapisi busa : 60-70 mm, dengan cover leather imitation warna biru muda Pengatur kemiringan : Sistem gas spring, dengan elevasi 0 s/d 80 derajat Kemasan : Dipacking (bungkus) menggunakan plastik dan dimasukkan ke kardus serta pada bagian luarnya dibungkus plastik kembali dengan ketentuan sebagai berikut : a. Setiap satu set Obgyn Bed harus dipacking (kemas) dengan bahan pengemasan sesuai dengan standar iklim Indonesia. b. Setiap kemasan terdapat "Logo BKKBN" dan tulisan "Obgyn Bed untuk Program Kependudukan dan Keluarga Berencana" dengan warna tulisan biru/hitam dan bertuliskan APBN Tahun 2014 warna tulisan biru/hitam c. Karton type Triple-wall ukuran K275/M150x6/K275, semua desain dan tanda/logo harus disahkan terlebih dahulu oleh pihak BKKBN sebelum packing dipergunakan.	
b	Spesifikasi Khusus 1) Bagian Kaki Utama Bahan : Stainless Steel 304 (kotak), 20x40, tebal 1,5 mm Pipa penghubung : Stainless Steel 304 (kotak), 20x40, tebal 1,5 mm Terdapat : Tempat dudukan tiang infus dan dudukan penyangga betis yang dilengkapi baut pengunci 2) Bagian Sandaran Badan Bahan : Pipa Stainless Steel 304, tebal 1,5 mm Panjang : 700 - 750 mm Lebar : 500 - 550 mm Alas matras : multiplax tebal 8 - 10 mm dipalisi busa = 60 - 70 mm dengan cover leather imitation warna biru muda Pengatur sandaran : sistem gas spring 3) Bagian Dudukan Bahan : Stainless Steel (kotak) 304, 20 x 20 (minimum), tebal 1,5 mm Panjang : 400 - 480 mm Lebar : 500 - 550 mm Alas matras : multiplax tebal 8 - 10 mm dipalisi busa = 60 - 70 mm cover leather imitation warna biru muda Dilengkapi : Baskom di bawah dudukan untuk penadah, terbuat Stainless Steel ukuran diameter 225 - 275 mm 4) Bagian Sandaran Kaki Bahan : Pipa Stainless Steel 304, tebal 1,5 mm Panjang : 400 - 500 mm Lebar : 500 - 550 mm	



	Alas matras	: multiplax tebal 8 - 10 mm dipalisi busa = 60 - 70 mm cover leather imitation warna biru muda	
	Pengunci tunjangan	: Pengunci tunjangan sandaran kaki dari plat Stainless Steel 304, bergigi minimal 1 buah	
	Tangga injakan kaki	: Terbuat dari plat SPCC-SD tebal ± 1 mm, bagian pinggir terbuat dari stainless steel, dilapisi karpet plastik hitam, lantai injakan kakinya dapat disimpan dengan cara dilipat atau didorong ke belakang	
	5) Aksesoris		
	Penyangga betis	: Terbuat dari plastik nylon/ABS ukuran (P) 245-255 x (L) 165 - 175 x (T) 110 - 120 mm, tebal 6 mm, dilapisi busa tebal 10 mm dan kulit imitasi warna biru muda dengan penyangga dari As Stainless Steel diameter 16 mm, dapat diatur posisinya dengan memutar baut pengunci.	